



TUYAUX SOUPLES
INDUSTRIE INCENDIE

TS-FLEXGOM



CONSTRUCTION

Textile

- Tissage circulaire
- Armure textile : chaîne renforcée en fibre synthétique polyamide/polyester
- Trame en fibre synthétique polyester
- Fils polyester haute ténacité
- Revêtement : Intérieur et extérieur PVC nitrile
- Stries de protection anti-abrasion

APPLICATION

Usage intensif et polyvalent pour Sapeurs Pompiers et en milieux industriels

Ø INT.		POIDS Gr/m	PRESSION DE SERVICE*		PRESSION D'ÉCLATEMENT	PRÉSENTATION
mm	pouce		Bar	Bar (maxi)	Bar	
25	1	180	10	25	65	<p>Longueurs disponibles en 20 m et 40 m Autres longueurs sur demande non consulter Coloris standard : Rouge Raccords : DSP/APM – SYM/APM – SYM/BZE STORZ – BS Fixation standard par sertissage</p>
38	1 ½	300	10	20	50	
40		310	10	18	48	
45	1 ¾	350	10	18	48	
52	2	420	10	18	48	
64	2 ½	540	10	18	48	
70	2 ¾	600	10	18	48	
75	3	700	10	18	48	
90	3 ½	900	8	16	45	
102	4	1000	8	16	45	
110	4 ½	1100	8	16	45	
125	5	1400	6	12	32	
152	6	1700	6	12	32	
203	8	2700	5	10	30	

- L'ensemble de ces caractéristiques est donné à titre indicatif et ne saurait, en aucun cas, engager notre responsabilité.

PROPRIÉTÉS

- Très bonne résistance à l'abrasion
- Très bonne tenue aux agents chimiques
- Résistant aux UV et à l'Ozone
- Plage de température -20°C à +80°C
- Réparation et maintenance facile

NORMES

- NF S61.112
- Pr-EN 1924 Classe 4
- DIN 14811
- BS 6391 Type 3
- NEN 2242

TS-FLEXGOM est garanti 3 ans contre tout vice de fabrication ou défauts de matières premières

TUYAUX SOUPLES INDUSTRIE INCENDIE

contact@ts2i-ts.fr - 04 77 47 29 98 – 06 77 76 40 72 / 06 07 96 36 61

S.A.S au capital de 20.000 € SIRET 790 838 742 00019 RCS SAINT ETIENNE APE 4674B

TS-FLEXGOM