



TS-FLEXTEX ENERGY

CONSTRUCTION

Armure Textile

- Tissage circulaire - Fils Polyester haute ténacité. Trois (3) Fils de cuivre conducteur pour la mise à la terre

Revêtement intérieur

- Manchon en caoutchouc synthétique EPDM.

Revêtement Extérieur

- Enduction Polyuréthane (coloris NOIR en standard). Résistant au huiles et hydrocarbures

APPLICATION

Lutte contre les incendies sur les sites à risques (raffinerie, exploitations minières)

Ø INT.		POIDS	PRESSON DE SERVICE	PRESSON D' ECLATEMENT	PRÉSENTATION
mm	pouce	Gr/m	bar	bar	
25	1	145	16	60	Longueurs disponibles en 20 m et 40 m Autres longueurs sur demande nous consulter Coloris standard : NOIR Raccords : SYM/APM – SYM/BZE STORZ – BS Fixation standard par ligature
42	1 ^{2/3}	235	16	60	
45	1 ^{3/4}	260	16	60	
52	2	285	16	60	
70	2 ^{3/4}	460	16	60	
75	3	490	16	60	
110	4 ^{1/3}	820	12	35	

L'ensemble de ces caractéristiques est donné à titre indicatif et ne saurait, en aucun cas, engager notre responsabilité.

PROPRIÉTÉS

- Bonne résistance à l'abrasion
- Très bonne tenue aux U.V. et au vieillissement
- Conductibilité électrique < 10⁶ Ohm à 100 V

TUYAUX SOUPLES INDUSTRIE INCENDIE

contact@ts2i-ts.fr - 04 77 47 29 98 – 06 77 76 40 72 / 06 07 96 36 61

S.A.S au capital de 20.000 € SIRET 790 838 742 00019 RCS SAINT ETIENNE APE 4674B